




PANC TİPİ KOLONLAR



Genel Bilgiler

PANC Tipi Kolonlar, gaz karışımlarının içerisinde seçilen H_2 , O_2 , H_2O , HC , CO_2 veya CO 'i adsorpsiyon yöntemiyle etkin bir şekilde ayıran, ucuz maliyetli kolon tipleridir. Kolonlar, uzun filtreleme ömrüne ve etkin kirletici giderimine sahip yüksek kaliteli adsorbentler içerir. Çeşitli sektörler için farklı adsorbent materyalleri seçilebilmektedir. Farklı uygulamalar için özel çözümler iş modelimizin temelini oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Çıkış Gaz Kompozisyonu (%)	> 99.99
Maksimum Basınç	8 bar
Maksimum Sıcaklık	50°C
Kullanım Alanları	İnert gazlar, He, H_2 , N_2 , Ar, Hava

Kullanım Alanları


- Laboratuvar Ölçüm Cihazları (GC/MS)
- Endüstriyel Ekipmanlar (Gaz Saflaştırma İşlemleri, Basıncılı Hava Sistemleri)
- Kaynak Endüstrisi (İnert Kaynak/Lehim Sistemleri)
- Savunma Sanayii (Radar Dalga Kılavuzu Basınçlandırma, Pnömatik Silahlar)
- Yarı İletken Sektörü
- Sağlık Sektörü
- Gıda Sektörü





PANC TİPİ NEM TUTUCULAR

Sipariş Sistemi



Giriş - Çıkış bağlantı ölçüleri 1/4" ve hızlı bağlantı elemanlarına sahip olan, Silika jel(Mavi) adsorbenti ile doldurulmuş gövdesi akrilik, kapakları paslanmaz çelik ve boyutları A olan PANC tipi kolon.

→ Sipariş: PANC - A - SS - A - AD5 - 1/4 - 1/4 - Q

Boyut

mm	D1	D2	L1	L2	L3	Hacim(L)	Akış Hızı (mL/dk)	Maksimum Akış Hızı(SPLM)
A	36	30	220	180	35	0,1	135	2
B	48	40	260	220	35	0,2	135	2
C	58	50	370	330	35	0,5	200	2
D	68	60	480	440	35	1	265	2
E	88	80	370	330	35	1,5	200	2

*** Ölçüler mm'dir.

*** Burada verilen ölçüler müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kolaylıkla değişiklik gösterebilir. Kurutucu hacimleri 200 litreye kadar üretilebilir.

Kapak

Aluminyum	AL
Paslanmaz Çelik	SS

Gövde

Akrilik	A
Naylon	N
Polikarbonat	P

Adsorbent Tipi

ADSORBENT NO	ADSORBENT	KULLANIM AMAÇLARI
AD1	Aktif Karbon Granülleri	Hidrokarbonların ve diğer organik buharların, nemin giderilmesi
AD2	Aktif Karbon	Hidrokarbonların ve diğer organik buharların, nemin giderilmesi
AD3	Moleküler Elek 4A	CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S, SO _x ve nemin giderilmesi
AD4	Moleküler Elek 13X	CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S, SO _x , aromatikler, aminlerin ve nemin giderilmesi
AD5	Silika Jel (Mavi)	Nemi gidermek
AD6	Silika Jel (Sarı)	Nemi gidermek

Giriş - Çıkış Bağlantı Ölçüleri (Fi -Fo)

Inch Sistemi	Metrik Sistem
1- 1/2 - 1/4 - 1/8	3 - 4- 6- 8- 10- 12- 16- 20
***Tüm ölçüler "inch"dir. Özel boyutlar için lütfen bizi bilgilendirin.	***Tüm ölçüler mm'dir. Özel boyutlar için lütfen bizi bilgilendirin.

Bağlantı Tipi

Yüksek Basınç Bağlantıları	P
Kaplinler	C
Hızlı Bağlantı Elemanları	Q

Üniversiteler Mh., İhsan
Doğramacı Blv. No. 19
Silikon Blok BK12/b ODTÜ-
Teknokent, 06800,
Çankaya/Ankara, Türkiye

info@yedic.co

Tel/Fax: +90 312 220 11 59

© 2018 Yedic Engineering rights reserved.

